
DELTALIGHT




INFORM ST 828 93067

ODNIESIENIE 25501 9320 B-B

DOSTĘPNE W
CZARNY-CZARNY 25501 9320 B-B
BLACK-FLEMISH GOLD 25501 9320 B-FG
BIALY-CZARNY 25501 9320 W-B
BIALY-BIALY 25501 9320 W-W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	prostokąt - 38 x 841
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	40
GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)	max.12,5
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.8
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	36 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 300/450mA-DC

Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 10,5-16,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1602-2315lm
TM-30 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	2315lm // 16,7W // 138lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	2021lm // 19,2W // 105lm/W

Wymagania

INFORM POWER SUPPLY 17W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **25501_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

INFORM ST 828 93067

25501 9320 B-B

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU


Ceiling Type	Mounting Kit
 **System ceiling**	-
 **Plasterboard**	-
 **Wood**	-

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED	# opraw


ⓘ # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



25510 0375 INFORM POWER SUPPLY 17W DIM5 — 1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI



25510 0420 INFORM POWER SUPPLY 17W — 1

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Notes: