
DELTALIGHT




SUPERLOOP SLIM OUT 120 SBL 927

REFERENZEN 20578 9200 FBR

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 20578 9200 B
FLEMISH BRONZE 20578 9200 FBR
FLEMISH GOLD 20578 9200 FG
GOLDFARBEN 20578 9200 GC
WEISS 20578 9200 W





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Pendel
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	2.5
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 900-1200mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm²

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 36,4-50,3W / CRI>90 (R9: 59) / 2700K / 5022-6665lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	6665lm // 50,3W // 132lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	2951lm // 57,8W // 51lm/W

Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 900 / 1200mA-DC DIM
SUPERLOOP POWERBOX H 900mA
SUPERLOOP POWERBOX H 1200mA

Optionen

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

DELTALIGHT


SUPERLOOP SLIM OUT 120 SBL 927

20578 9200 FBR

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **20578_XXX0_HAND.pdf**

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


Stromversorgung



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐



203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐


203 99 56 W CABLE BASE S W ☐

Power box

Leuchten

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



321 55 312 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 B 1 ☐

Dimmtyp: 1-10V

321 55 312 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 W 1 ☐




20548 0015 B SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 B 1 ☐

Dimmtyp: DALI

DELTALIGHT

SUPERLOOP SLIM OUT 120 SBL 927

20578 9200 FBR




	20548 0015 W	SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 W	1
	**20548 0025 B**	SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 B **Dimmtyp: DALI**	1
	20548 0025 W	SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 W	1

LED Betriebsgeräte


 # Leuchten

Min. Strom | Max. Strom

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.






	**300 90 129**	LED POWER SUPPLY 900mA-DC / 60W DIM5 **Dimmtyp: DALI** **Ausschnittmaß (mm): 84**	1
	**300 90 130**	LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 60W DIM5 **Dimmtyp: DALI** **Ausschnittmaß (mm): 95**	1
	**300 90 132**	LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 70W DIM1 **Dimmtyp: 1-10V** **Ausschnittmaß (mm): 80**	1

Coverset

	**204 00 62 ANO**	COVERSET R 62 ANO	
	204 00 62 B	COVERSET R 62 B	
	204 00 62 W	COVERSET R 62 W	

SUPERLOOP SLIM OUT 120 SBL 927

20578 9200 FBR


	**204 00 90 ANO**	COVERSET R 90 ANO
	204 00 90 B	COVERSET R 90 B
	204 00 90 W	COVERSET R 90 W
	**204 00 100 ANO**	COVERSET R 100 ANO
	204 00 100 B	COVERSET R 100 B
	204 00 100 W	COVERSET R 100 W
	**204 62 62 ANO**	COVERSET S 62 ANO
	204 62 62 B	COVERSET S 62 B
	204 62 62 W	COVERSET S 62 W
	**204 80 80 ANO**	COVERSET S 80 ANO
	204 80 80 B	COVERSET S 80 B
	204 80 80 W	COVERSET S 80 W
	**204 90 90 ANO**	COVERSET S 90 ANO
	204 90 90 B	COVERSET S 90 B
	204 90 90 W	COVERSET S 90 W

DELTALIGHT

SUPERLOOP SLIM OUT 120 SBL 927


20578 9200 FBR

Aufhängung Zubehör



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A. ☐

Ausschnittmaß (mm): 62 (CONCRETE: 102)




15225 0340 B SUSPENSION ST B ☐

Ausschnittmaß (mm): 27

15225 0340 W SUSPENSION ST W ☐

elektrische Anschlussteile



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A. ☐

Ausschnittmaß (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B CONNECTION ST B ☐

Ausschnittmaß (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W ☐

Notes: