





FRAX MB 93026 HONEYCOMB
DIM5

26010 9375 FBRX

DISPONIBLE EN
FLEMISH BRONZE PARA EXTERIORES 26010 9375 FBRX
ANTRACITA 26010 9375 N
PINO VERDE 26010 9375 PGR



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Suelo Al superficie,Pared Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP65
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK08
PESO (KG)	2.1
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 120° giratorio, 360° orientable
INFORMACIÓN	9 x LENS SP-14° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.BEAM LENS 26° INCL.HONEYCOMB INCL.1 x CABLE H05 RN-F 5 x 1mm² 2m
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	110-277V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	EPD, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2654lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	26°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	2654lm // 23,4W // 113lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1486lm // 26,9W // 55lm/W
Requisitos	
FRAX BRACKET FRAX PIN FRAX STRAP	
Opción	
FRAX ANTI VANDAL SCREWS	

FRAX MB 93026 HONEYCOMB DIM5

26010 9375 FBRX

Accesorios

FRAX M KAP

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [26010_XX75_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Pines y accesorios para bolardos



26070 0040 FBRX FRAX PIN FBRX

☐


26070 0040 N FRAX PIN N

☐

26070 0040 PGR FRAX PIN PGR

☐

Accesorios de Fijación



26070 0060 FBRX FRAX BRACKET FBRX

☐


26070 0060 N FRAX BRACKET N

☐

26070 0060 PGR FRAX BRACKET PGR

☐

Dispositivos de modificación de Luz



26070 0020 N FRAX M KAP N


☐

DELTALIGHT


FRAX MB 93026 HONEYCOMB DIM5

26010 9375 FBRX

Otros



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

26070 0050 N FRAX STRAP N

☐

Notes: