DELTALIGHT




D-LINER 19 INF LOC1 286 94058 RD

RIFERIMENTO PRODOTTO 32011 9420 B

DISPONIBILE IN
NERO 32011 9420 B





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	12 x REFLECTOR 58° EXCL.LED POWER SUPPLY 150mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green

Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
CLASSE ENERGETICA	C
CERTIFICATI	EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 5W / CRI>90 / 4000K / 904lm
BEAMANGLE	58°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	904lm // 5W // 180lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	769lm // 5,8W // 134lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL

Opzioni

CONNECTING CABLE LOC PARALLEL

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **32011_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

D-LINER 19 INF LOC1 286 94058 RD

32011 9420 B

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit
 **Acoustic climate-control ceiling Interalu SAPP**	-
 **Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD**	-


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Kit di emergenza

apparecchi

ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



32010 0195 EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5 — 1 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Cavi di alimentazione



32010 1200 T CONNECTOR LOC PARALLEL ☐



32010 1310 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m ☐



32010 1320 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m ☐



32010 1330 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m ☐

DELTALIGHT

D-LINER 19 INF LOC1 286 94058 RD

32011 9420 B



32010 1340 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m




32010 1350 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m

Alimentatore per led

apparecchi

ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



32010 0075 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 150mA / 35W DIM5 — 1

Tipo di regolazione: DALI

Notes: