





## OONO P40 927 DIM8

29615 9208 B

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 29615 9208 B  
**ANTRACIET** 29615 9208 N



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	buiten
<b>INSTALLATIE</b>	Vloer Opbouw
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP54
<b>IK</b>	IK04
<b>GEWICHT (KG)</b>	2.7
<b>RICHTBAARHEID</b>	niet richtbaar
<b>INFO</b>	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

### Elektrische info

<b>INGANGSSPANNING</b>	220-240V / 50-60Hz
<b>KLASSE</b>	II
<b>VOEDING</b>	YES
<b>DIM TYPE</b>	net-dimbaar (fase afsnijding)
<b>ENERGIE KLASSE</b>	E

### Info lichtbron

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTBRON</b>	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
<b>TM-30-15 WAARDEN</b>	rf: 89 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM1
<b>RISK-GROEP</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>	1041lm // 8,6W // 121lm/W
<b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>	572lm // 9,9W // 58lm/W

### Opties

PLATE 7  
 PIN 12  
 CBOX  
 IP68 CONNECTION KIT  
 IP68 CONNECTOR 3P

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [29615\\_XXX8\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## OONO P40 927 DIM8

29615 9208 B


### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### Waterdichte doorverbindingen



**216 12 00** CBOX

Uitsparingsmaat (mm): 142 x 142




**216 12 01** IP68 CONNECTION KIT



**216 12 02** IP68 CONNECTOR 3P

#### Montagemateriaal voor buitenpaaltjes



**229 01 12** PIN 12



**229 02 07** PLATE 7

Notes: