
DELTALIGHT




OONO P40 927 DIM8

RÉFÉRENCE 29615 9208 B

DISPONIBLE EN
NOIR 29615 9208 B
ANTHRACITE 29615 9208 N





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Sol Applique
INDICE DE PROTECTION	IP54
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK04
POIDS (KG)	2.7
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	II
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	fin de phase
CLASSE D'ÉNERGIE	E

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
VALEURS TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	572lm // 9,9W // 58lm/W

Références optionnelles

PLATE 7
PIN 12
CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **29615_XXX8_HAND.pdf**


DELTALIGHT

OONO P40 927 DIM8

29615 9208 B

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les connexions étanches



216 12 00 CBOX

Dimension de découpe (mm): 142 x 142

☐



216 12 01 IP68 CONNECTION KIT


☐



216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P


☐

les accessoires de montage pour les bornes



229 01 12 PIN 12

☐



229 02 07 PLATE 7

☐

Notes: