





OONO P40 927 DIM8

29615 9208 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 29615 9208 B
ANTRACIET 29615 9208 N



 [Bekijk op website](#)



Algemene info

| | |
|-------------------------------|---|
| LOCATIE | buiten |
| INSTALLATIE | Vloer Opbouw |
| STOF EN WATERDICHTHEID | IP54 |
| IK | IK04 |
| GEWICHT (KG) | 2.7 |
| RICHTBAARHEID | niet richtbaar |
| INFO | INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC |

Elektrische info

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| ELEKTRISCH | 220-240V / 50-60Hz |
| KLASSE | II |
| VOEDING INBEGREPEN | YES |
| DIM TYPE | net-dimbaar (fase afsnijding) |
| ENERGIE KLASSE | E |

Info lichtbron

| | |
|---------------------------------|---|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| LICHTBRON | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm |
| TM-30 WAARDEN | rf: 89 / Rg: 100 |
| SMDC | SDCM1 |
| RISK-GROEP | RG1 |
| LM80 | L90B10 > 50000 |
| LED TECHNIEK (LICHTBRON) | 1041lm // 8,6W // 121lm/W |
| LED TECHNIEK (TOESTEL) | 572lm // 9,9W // 58lm/W |

Opties

PLATE 7
 PIN 12
 CBOX
 IP68 CONNECTION KIT
 IP68 CONNECTOR 3P

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [29615_XXX8_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

OONO P40 927 DIM8

29615 9208 B


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Waterdichte doorverbindingen



216 12 00 CBOX

Uitsparingsmaat (mm): 142 x 142




216 12 01 IP68 CONNECTION KIT



216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

Montagemateriaal voor buitenpaaltjes



229 01 12 PIN 12



229 02 07 PLATE 7

Notes: