





## HALOSCAN ON 2 MP 93035 DIM8

RÉFÉRENCE 23149 9338 B-B

DISPONIBLE EN  
**NOIR-NOIR** 23149 9338 B-B  
**NOIR-COULEUR OR** 23149 9338 B-GC  
**BLANC-BLANC** 23149 9338 W-W



 [Voir sur le site Web](#)



| Informations générales            |                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT                       | interieur                                              |
| INSTALLATION                      | Plafond Applique                                       |
| INDICE DE PROTECTION              | IP20                                                   |
| POIDS (KG)                        | 0.7                                                    |
| ORIENTATION                       | 0° à 45° inclinable, 355° rotatif                      |
| INFORMATIONS                      | LENS FL-35°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC |
| Informations électriques          |                                                        |
| ÉLECTRIQUE                        | 220-240V / 50-60Hz                                     |
| CLASSE                            | I                                                      |
| ALIMENTATION                      | YES                                                    |
| TYPE DIM                          | fin de phase                                           |
| CLASSE D'ÉNERGIE                  | C                                                      |
| CERTIFICATS                       | CB, ENEC, RCM                                          |
| Info Source lumineuse             |                                                        |
| LIGHTSOURCE NAME                  | LED                                                    |
| SOURCE DE LUMIÈRE                 | 2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm) |
| VALEURS TM-30                     | Rf: 90 / Rg: 99                                        |
| SDCM                              | SDCM1                                                  |
| GROUPE DE RISQUE                  | RG1                                                    |
| LM80                              | L90B10 > 50000                                         |
| BEAMANGLE                         | 35°                                                    |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 1574lm // 11,6W // 135lm/W                             |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)        | 1209lm // 13,3W // 91lm/W                              |




### Accessoires

HALOSCAN HONEYCOMB  
 HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS  
 HALOSCAN KAP MP

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [23149\\_XXX8\\_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

modifier les dispositifs de lumière

|                                                                                  |                     |                             |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|
|  | <b>23110 0040</b>   | HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>23110 0050 B</b> | HALOSCAN HONEYCOMB B        | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>23110 0060 B</b> | HALOSCAN KAP MP B           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>23110 0060 W</b> | HALOSCAN KAP MP W           | <input type="checkbox"/> |

Notes: