



HALOSCAN ON 2 MP 93035 DIM8



23149 9338 B-B

ERHÄLTICH IN

SCHWARZ-SCHWARZ 23149 9338 B-B

SCHWARZ-GOLDFARBEN 23149 9338 B-GC

WEISS-WEISS 23149 9338 W-W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.7
VERSTELLBARKEIT	0° to 45° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	LENS FL-35° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische Informationen

ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	Phasenabschnitt
ENERGIEKLASSE	C
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, RCM

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm)
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	35°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1574lm // 11,6W // 135lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1209lm // 13,3W // 91lm/W




Zubehör

HALOSCAN HONEYCOMB
HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS
HALOSCAN KAP MP

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [23149_XXX8_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Licht veredelndes Zubehör

	23110 0040	HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS	☐
	23110 0050 B	HALOSCAN HONEYCOMB B	☐
	23110 0060 B	HALOSCAN KAP MP B	☐
	23110 0060 W	HALOSCAN KAP MP W	☐

Notes: