





POLESANO 930 MEDIUM

43 11 932 A-B

BESCHIKBAAR IN

ALU GRIJS-ZWART 43 11 932 A-B

ANTRACIET-ZWART 43 11 932 N-B



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Mast Mast bevestiging
STOF EN WATERDICHTHEID	IP66
IK	IK08
GEWICHT (KG)	5
RICHTBAARHEID	360° zwenkbaar, 360° roteerbaar
INFO	16 x LENS FL-47° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC $\lambda > 0,9$ Inrush current : 32A - 355µs @ 230V-AC Max. 10 units on circuit breaker B 16A @ 230V-AC (13 units on B 20A)

Elektrische info

INGANGSSPANNING	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	CB, EAC, ENEC, ENEC+, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 41,6W / CRI>90 (R9: 64) / 3000K / 4718lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	47°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	4718lm // 41,6W // 113lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	3398lm // 47,8W // 71lm/W

Opmerkingen

[Take a look at the POLESANO brochure](#)

Benodigdheden

POLESANO POLE

Accessoires


HONEYCOMB S105

LINEAR SPREAD LENS S105


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [43_XX_XXX-431_X00_XX1_\(X\)X1_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Licht veranderende onderdelen




431 03 01 B HONEYCOMB S105 B

☐

431 03 02 LINEAR SPREAD LENS S105

☐


Paal



431 400 111 11 A POLESANO 4M - 1 ANCHORED A

☐


431 400 111 11 N POLESANO 4M - 1 ANCHORED N

☐

431 400 111 21 A POLESANO 4M - 2 ANCHORED A

☐

431 400 111 21 N POLESANO 4M - 2 ANCHORED N

☐

431 400 111 31 A POLESANO 4M - 3 ANCHORED A

☐

431 400 111 31 N POLESANO 4M - 3 ANCHORED N

☐

DELTALIGHT

POLESANO 930 MEDIUM

43 11 932 A-B

	431 400 111 41 A	POLESANO 4M - 4 ANCHORED A	☐
	431 400 111 41 N	POLESANO 4M - 4 ANCHORED N	☐
	431 400 111 211 A	POLESANO 4M - 21L ANCHORED A	☐
	431 400 111 211 N	POLESANO 4M - 21L ANCHORED N	☐
	431 400 111 221 A	POLESANO 4M - 22L ANCHORED A	☐
	431 400 111 221 N	POLESANO 4M - 22L ANCHORED N	☐
	431 400 221 11 A	POLESANO 4M - 1 BASE A	☐
	431 400 221 11 N	POLESANO 4M - 1 BASE N	☐
	431 400 221 21 A	POLESANO 4M - 2 BASE A	☐
	431 400 221 21 N	POLESANO 4M - 2 BASE N	☐
	431 400 221 31 A	POLESANO 4M - 3 BASE A	☐
	431 400 221 31 N	POLESANO 4M - 3 BASE N	☐
	431 400 221 41 A	POLESANO 4M - 4 BASE A	☐

DELTALIGHT


POLESANO 930 MEDIUM

43 11 932 A-B

	<u>431 400 221 41 N</u>	POLESANO 4M - 4 BASE N	☐
	<u>431 400 221 211 A</u>	POLESANO 4M - 21L BASE A	☐
	<u>431 400 221 211 N</u>	POLESANO 4M - 21L BASE N	☐
	<u>431 400 221 221 A</u>	POLESANO 4M - 22L BASE A	☐
	<u>431 400 221 221 N</u>	POLESANO 4M - 22L BASE N	☐
	<u>431 600 121 11 A</u>	POLESANO 6M - 1 ANCHORED A	☐
	<u>431 600 121 11 N</u>	POLESANO 6M - 1 ANCHORED N	☐
	<u>431 600 121 21 A</u>	POLESANO 6M - 2 ANCHORED A	☐
	<u>431 600 121 21 N</u>	POLESANO 6M - 2 ANCHORED N	☐
	<u>431 600 121 31 A</u>	POLESANO 6M - 3 ANCHORED A	☐
	<u>431 600 121 31 N</u>	POLESANO 6M - 3 ANCHORED N	☐
	<u>431 600 121 41 A</u>	POLESANO 6M - 4 ANCHORED A	☐
	<u>431 600 121 41 N</u>	POLESANO 6M - 4 ANCHORED N	☐

POLESANO 930 MEDIUM


43 11 932 A-B



431 600 121 211 A POLESANO 6M - 21L ANCHORED A




431 600 121 211 N POLESANO 6M - 21L ANCHORED N



431 600 121 221 A POLESANO 6M - 22L ANCHORED A




431 600 121 221 N POLESANO 6M - 22L ANCHORED N



431 600 321 11 A POLESANO 6M - 1 BASE A




431 600 321 11 N POLESANO 6M - 1 BASE N



431 600 321 21 A POLESANO 6M - 2 BASE A




431 600 321 21 N POLESANO 6M - 2 BASE N



431 600 321 31 A POLESANO 6M - 3 BASE A




431 600 321 31 N POLESANO 6M - 3 BASE N



431 600 321 41 A POLESANO 6M - 4 BASE A



431 600 321 41 N POLESANO 6M - 4 BASE N



431 600 321 211 A POLESANO 6M - 21L BASE A



