
DELTALIGHT




D-LINER 19 SBL LOC2 1020 940 DIM5

RIFERIMENTO PRODOTTO 32048 9405 B

DISPONIBILE IN
NERO 32048 9405 B





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male pastelblue

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 0|50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED flex 25W / CRI>90 (R9: 59) / 4000K / 2600lm
SDMC	SDCM3
LM80	L70 > 30000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	2600lm // 25W // lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1950lm // 28,8W // 68lm/W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **32048_XXX5_HAND.pdf**

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit
Acoustic climate-control ceiling Interalu WEC	-

DELTALIGHT

D-LINER 19 SBL LOC2 1020 940 DIM5

32048 9405 B

Notes: