





## SOLI - 52 NLT 983030 DIM5

27116 7345 GC

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 27116 7345 B  
**GOUD KLEUR** 27116 7345 GC  
**WIT** 27116 7345 W



[Bekijk op website](#)



| Algemene info            |                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOCATIE                  | binnen                                                                                                                        |
| INSTALLATIE              | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage                                                                            |
| STOF EN WATERDICHTHEID   | IP20                                                                                                                          |
| GEWICHT (KG)             | 0.4                                                                                                                           |
| RICHTBAARHEID            | 0° tot 90° zwenkbaar, 360° roteerbaar                                                                                         |
| INFO                     | REFLECTOR FL-30°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>NLT = Natural Light Technology<br>Optional REFLECTORS 20° & 45° available |
| Elektrische info         |                                                                                                                               |
| ELEKTRISCH               | 48V-DC                                                                                                                        |
| KLASSE                   | III                                                                                                                           |
| DIM TYPE                 | DALI                                                                                                                          |
| ENERGIE KLASSE           | F                                                                                                                             |
| CERTIFICATEN             | CB, ENEC, LCA                                                                                                                 |
| Info lichtbron           |                                                                                                                               |
| LIGHTSOURCE NAME         | LED                                                                                                                           |
| LICHTBRON                | LED array 10,7W / CRI>98 (R9: 98) / 3000K / 1040lm                                                                            |
| TM-30 WAARDEN            | rf: 98 / Rg: 101                                                                                                              |
| SMDC                     | SDCM2                                                                                                                         |
| RISK-GROEP               | RG1                                                                                                                           |
| LM80                     | L90B10 > 50000                                                                                                                |
| BEAMANGLE                | 30°                                                                                                                           |
| LED TECHNIEK (LICHTBRON) | 1040lm // 10,7W // 97lm/W                                                                                                     |
| LED TECHNIEK (TOESTEL)   | 664lm // 12,3W // 54lm/W                                                                                                      |

### Benodigdheden

SPY 52 TUBE  
 LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Accessoires

HONEYCOMB 42  
 SPREAD LENS 42  
 LINEAR SPREAD LENS 42  
 SOFTENING LENS 42  
 GLASS SBL 42

# DELTALIGHT

## SOLI - 52 NLT 983030 DIM5

27116 7345 GC

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [27116\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8


Dimtype: niet dimbaar



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

19

Dimtype: niet dimbaar




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

8

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

16


Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

#### Licht veranderende onderdelen



**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B






**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42


# DELTALIGHT

## SOLI - 52 NLT 983030 DIM5


27116 7345 GC

|                                                                                  |                     |                           |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0030</b>   | SPREAD LENS 42            | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0040</b>   | SOFTENING LENS 42         | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0050</b>   | GLASS SBL 42              | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0060 B</b> | HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B | <input type="checkbox"/> |

### Maak je product af

|                                                                                    |                       |                 |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0100 B</b>   | SPY 52 TUBE B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>19810 0100 FBR</b> | SPY 52 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>19810 0100 FG</b>  | SPY 52 TUBE FG  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>19810 0100 GC</b>  | SPY 52 TUBE GC  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>19810 0100 W</b>   | SPY 52 TUBE W   | <input type="checkbox"/> |

### Vervangbare reflector / lens

|                                                                                    |                   |                      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0180</b> | SPY 52 REFLECTOR 20° | <input type="checkbox"/> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|

# DELTALIGHT

## SOLI - 52 NLT 983030 DIM5

27116 7345 GC



**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°




**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°




### COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

#### SOLISCAPE profile

#### Beschikbare kleuren



**27111 0020** SOLI - PROFILE 2m



**27111 0030** SOLI - PROFILE 3m



Notes: