



LOGIC MINI W R

304 30 12 W

DISPONIBLE EN



ALU GRIS 304 30 12 A

NOIR 304 30 12 B

FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR 304 30 12 FBRX

ANTHRACITE 304 30 12 N

BLANC 304 30 12 W



Voir sur le site Web



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur-exterieur
INSTALLATION	Mur Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - 55
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	50
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	min.12
INDICE DE PROTECTION	IP54
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK03
POIDS (KG)	0.2
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	24V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	G

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED 0,6W / 3000K / 40lm
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	40lm // 0,6W // 67lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	4lm // 0,7W // 5lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Références optionnelles

CONCRETE BOX 188

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [304_30_12_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




300 89 24 20 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 20W

30

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 60




300 89 24 40 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 40W

60

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 55




300 89 24 60 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W

90

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 55



300 89 24 61 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIN

90

Type de gradation: non dimmable




300 89 24 80 ED1 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 80W DIM1

120

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 75




300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W

225

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 75



21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W

36

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 55

DELTALIGHT

LOGIC MINI W R

304 30 12 W

boîtier pour béton



270 11 188 CONCRETE BOX 188



Dimension de découpe (mm): 67

Notes: