



LOGIC MINI W R

304 30 12 W

ERHÄLTICH IN



ALU GRAU 304 30 12 A

SCHWARZ 304 30 12 B

FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN 304 30 12 FBRX

ANTHRAZIT 304 30 12 N

WEISS 304 30 12 W



Auf der Website anzeigen



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innen-aussenbereich
INSTALLATION	Wand Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 55
EINBAUTIEFE (MM)	50
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	min.12
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP54
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK03
GEWICHT (KG)	0.2
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	24V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	G

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED 0,6W / 3000K / 40lm
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	40lm // 0,6W // 67lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	4lm // 0,7W // 5lm/W

Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 24V-DC	

Optionen	
CONCRETE BOX 188	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [304_30_12_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


LED Betriebsgeräte

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom




300 89 24 20

LED POWER SUPPLY 24V-DC / 20W

30

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 60




300 89 24 40

LED POWER SUPPLY 24V-DC / 40W

60

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 55




300 89 24 60

LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W

90

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 55




300 89 24 61

LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIN

90

Dimmtyp: nicht dimmbar




300 89 24 80 ED1

LED POWER SUPPLY 24V-DC / 80W DIM1

120

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 75




300 89 24 150

LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W

225

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 75



21012 0160

LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W

36

Dimmtyp: nicht dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 55

DELTALIGHT

LOGIC MINI W R

304 30 12 W

Concrete Box



270 11 188 CONCRETE BOX 188



Ausschnittmaß (mm): 67

Notes: