
DELTALIGHT




LOGIC MINI W R

REFERENZEN 304 30 12 W

ERHÄLTLICH IN
ALU GRAU 304 30 12 A
SCHWARZ 304 30 12 B
FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN 304 30 12 FBRX
ANTHRAZIT 304 30 12 N
WEISS 304 30 12 W





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innen-aussenbereich
INSTALLATION	Wand Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 55
EINBAUTIEFE (MM)	50
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	min.12
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP54
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK03
GEWICHT (KG)	0.2
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	24V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	G

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED 0,6W / 3000K / 40lm
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	40lm // 0,6W // 67lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	4lm // 0,7W // 5lm/W

Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Optionen

CONCRETE BOX 188

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **304_30_12_HAND.pdf**

DELTALIGHT


LOGIC MINI W R

304 30 12 W

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte	# Leuchten
	Min. Strom | Max. Strom


ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.



300 89 24 20 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 20W — 30 ☐

Dimmtyp: nicht dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 60



300 89 24 40 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 40W — 60 ☐

Dimmtyp: nicht dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 55



300 89 24 60 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W — 90 ☐


Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 55



300 89 24 61 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIN — 90 ☐


Dimmtyp: nicht dimmbar



300 89 24 80 ED1 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 80W DIM1 — 120 ☐

Dimmtyp: 1-10V


Ausschnittmaß (mm): 75



300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W — 225 ☐

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 75



21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W — 36 ☐

Dimmtyp: nicht dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 55

DELTALIGHT

LOGIC MINI W R

304 30 12 W

Concrete Box



270 11 188 CONCRETE BOX 188

Ausschnittmaß (mm): 67

Notes: