
DELTALIGHT




# LOGIC MINI W R

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 304 30 12 W

DISPONIBILE IN
**ALU GRIGIO** 304 30 12 A
**NERO** 304 30 12 B
**FLEMISH BRONZE PER ESTERNO** 304 30 12 FBRX
**ANTRACITE** 304 30 12 N
**BIANCO** 304 30 12 W



Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | indoor-outdoor |
| **IP** | Parete Incasso |
| **DIMENSIONE DEL FORO (MM)** | rotondo - 55 |
| **PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)** | 50 |
| **SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)** | min.12 |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP54 |
| **PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO** | IK03 |
| **PESO (KG)** | 0.2 |
| **ORIENTABILITÀ** | non regolabile |
| **INFORMAZIONI** | EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **ELETTRICO** | 24V-DC |
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | III |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | non dimmerabile |
| **CLASSE ENERGETICA** | G |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | LED 0,6W / 3000K / 40lm |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | 40lm // 0,6W // 67lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | 4lm // 0,7W // 5lm/W |

**Requisiti**

LED POWER SUPPLY 24V-DC

**Opzioni**

CONCRETE BOX 188

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **304_30_12_HAND.pdf**


DELTALIGHT

# LOGIC MINI W R

304 30 12 W

## CONCLUDI CONFIGURAZIONE


| Alimentatore per led | # apparecchi |
|---|---|
| # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '\|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V. | **Corrente min. \| Corrente max.** |




**300 89 24 20** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 20W — 30

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**


**Dimensione del foro (mm): 60**




**300 89 24 40** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 40W — 60

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**


**Dimensione del foro (mm): 55**




**300 89 24 60** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W — 90


**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 55**




**300 89 24 61** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIN — 90


**Tipo di regolazione: non dimmerabile**




**300 89 24 80 ED1** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 80W DIM1 — 120

**Tipo di regolazione: 1-10 V**


**Dimensione del foro (mm): 75**




**300 89 24 150** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W — 225

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 75**




**21012 0160** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W — 36

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**


**Dimensione del foro (mm): 55**

DELTALIGHT

# LOGIC MINI W R

304 30 12 W

## Scatola per l'incasso nella muratura




**270 11 188** CONCRETE BOX 188

**Dimensione del foro (mm): 67**

Notes: