



LOGIC MINI W R

304 30 12 W

DISPONIBILE IN



ALU GRIGIO 304 30 12 A

NERO 304 30 12 B

FLEMISH BRONZE PER ESTERNO 304 30 12 FBRX

ANTRACITE 304 30 12 N

BIANCO 304 30 12 W



Visualizza sul sito web



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor-outdoor
IP	Parete Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - 55
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	50
SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	min.12
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP54
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK03
PESO (KG)	0.2
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC

Informazioni elettriche

ELETTRICO	24V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	G

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED 0,6W / 3000K / 40lm
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	40lm // 0,6W // 67lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	4lm // 0,7W // 5lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Opzioni

CONCRETE BOX 188

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [304_30_12_HAND.pdf](#)


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




300 89 24 20 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 20W

30

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60




300 89 24 40 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 40W

60

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 55




300 89 24 60 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W

90

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 55



300 89 24 61 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIN

90

Tipo di regolazione: non dimmerabile




300 89 24 80 ED1 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 80W DIM1

120

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 75




300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W

225

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 75



21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W

36

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 55

DELTALIGHT

LOGIC MINI W R

304 30 12 W

Scatola per l'incasso nella muratura



270 11 188 CONCRETE BOX 188



Dimensione del foro (mm): 67

Notes: