



LOGIC MINI W R

304 30 12 W

DOSTĘPNE W



ALU SZARY 304 30 12 A

CZARNY 304 30 12 B

FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ 304 30 12 FBRX

ANTRACYT 304 30 12 N

BIAŁY 304 30 12 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne-zewnętrzne
MONTAŻ	Ściana Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - 55
GLĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	50
GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)	min.12
STOPIEŃ OCHRONY	IP54
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK03
WAGA (KG)	0.2
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	24V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemniały
KLASA ENERGETYCZNA	G

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED 0,6W / 3000K / 40lm
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	40lm // 0,6W // 67lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	4lm // 0,7W // 5lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Opcje

CONCRETE BOX 188

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [304_30_12_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




300 89 24 20

LED POWER SUPPLY 24V-DC / 20W

30

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 60




300 89 24 40

LED POWER SUPPLY 24V-DC / 40W

60

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 55




300 89 24 60

LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W

90

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 55




300 89 24 61

LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIN

90

Typ ściemniania: nie ściemnialny




300 89 24 80 ED1

LED POWER SUPPLY 24V-DC / 80W DIM1

120

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 75




300 89 24 150

LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W

225

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 75



21012 0160

LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W

36

Typ ściemniania: nie ściemnialny


Wymiar wycięcia (mm): 55

DELTALIGHT

LOGIC MINI W R

304 30 12 W

Puszka do betonu



270 11 188 CONCRETE BOX 188



Wymiar wycięcia (mm): 67

Notes: