



LOGIC MINI W R

304 30 12 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
АЛЮМ. СЕРЫЙ 304 30 12 A
ЧЕРНЫЙ 304 30 12 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ 304 30 12 FBRX
АНТРАЦИТ 304 30 12 N
БЕЛЫЙ 304 30 12 W










Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее-наружное
МОНТАЖ	СТЕНА ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - 55
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	50
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)	min.12
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP54
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK03
ВЕС (КГ)	0.2
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	24V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	не диммированный
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	G
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED 0,6W / 3000K / 40lm
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	40lm // 0,6W // 67lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	4lm // 0,7W // 5lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 24V-DC	
Опции	
CONCRETE BOX 188	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [304_30_12_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Светодиодные источники питания			# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.			Мин. ток Макс. ток
	300 89 24 20 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 20W Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 60	30	
	300 89 24 40 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 40W Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 55	60	
	300 89 24 60 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 55	90	
	300 89 24 61 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIN Тип диммирования: не диммированный	90	
	300 89 24 80 ED1 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 80W DIM1 Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V Размер монтажного отверстия (mm): 75	120	
	300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 75	225	
	21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 55	36	

DELTALIGHT

LOGIC MINI W R

304 30 12 W

Монтажные короба для бетона



270 11 188 CONCRETE BOX 188



Размер монтажного отверстия (mm): 67

Notes: