
DELTALIGHT




BOXY R 92733

REFERENZEN 251 70 811 922 B-FG

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ-SCHWARZ 251 70 811 922 B-B
SCHWARZ-FLEMISH BRONZE 251 70 811 922 B-FBR
SCHWARZ-FLEMISH GOLD 251 70 811 922 B-FG
WEISS-SCHWARZ 251 70 811 922 W-B
WEISS-WEISS 251 70 811 922 W-W





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.6
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-33° INCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	110-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	EAC, LCA, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	815lm // 9,9W // 82lm/W

Optionen

COVERSET R 100

Zubehör

BOXY HONEYCOMB
BOXY SOFTENING LENS
BOXY GLASS SBL

DELTALIGHT


BOXY R 92733

251 70 811 922 B-FG

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **251_70_811_XXX_HAND.pdf**

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Coverset




204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO ☐

204 00 100 B COVERSET R 100 B ☐


204 00 100 W COVERSET R 100 W ☐

Licht veredelndes Zubehör




251 70 03 01 B BOXY HONEYCOMB B ☐

251 70 03 01 W BOXY HONEYCOMB W ☐



251 70 03 04 B BOXY SOFTENING LENS B ☐

251 70 03 04 W BOXY SOFTENING LENS W ☐



251 70 03 05 B BOXY GLASS SBL B ☐

251 70 03 05 W BOXY GLASS SBL W ☐

DELTALIGHT

BOXY R 92733

251 70 811 922 B-FG

Notes: