
DELTALIGHT




BOXY R 92733

RIFERIMENTO PRODOTTO 251 70 811 922 B-FG

DISPONIBILE IN
NERO-NERO 251 70 811 922 B-B
BLACK-FLEMISH BRONZE 251 70 811 922 B-FBR
BLACK-FLEMISH GOLD 251 70 811 922 B-FG
BIANCO-NERO 251 70 811 922 W-B
BIANCO-BIANCO 251 70 811 922 W-W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.6
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	REFLECTOR FL-33° INCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	110-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	EAC, LCA, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	815lm // 9,9W // 82lm/W

Opzioni

COVERSET R 100

Accessori

BOXY HONEYCOMB
BOXY SOFTENING LENS
BOXY GLASS SBL

DELTALIGHT


BOXY R 92733

251 70 811 922 B-FG

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **251_70_811_XXX_HAND.pdf**

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Kit per scatola incassata




204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO ☐

204 00 100 B COVERSET R 100 B ☐


204 00 100 W COVERSET R 100 W ☐

Accessori ottici




251 70 03 01 B BOXY HONEYCOMB B ☐

251 70 03 01 W BOXY HONEYCOMB W ☐



251 70 03 04 B BOXY SOFTENING LENS B ☐

251 70 03 04 W BOXY SOFTENING LENS W ☐



251 70 03 05 B BOXY GLASS SBL B ☐

251 70 03 05 W BOXY GLASS SBL W ☐

DELTALIGHT

BOXY R 92733

251 70 811 922 B-FG

Notes: