

## LOGIC LINEAR ON 440 92725 DIM5

30827 9225 A

DOSTĘPNE W



**ALU SZARY** 30827 9225 A

**CZARNY** 30827 9225 B

**FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ** 30827 9225 FBRX

**ANTRACYT** 30827 9225 N

**BIAŁY** 30827 9225 W



[Zobacz na stronie internetowej](#)



| Ogólne informacje                            |                                                                      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>                           | zewnątrzne                                                           |
| <b>MONTAŻ</b>                                | Podłoga Montowane na powierzchni, Ściana Montowane na powierzchni    |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>                       | IP67                                                                 |
| <b>OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM</b> | IK07                                                                 |
| <b>WAGA (KG)</b>                             | 1                                                                    |
| <b>INFORMACJA</b>                            | 8 x LENS FL-25°<br>EXCL. LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>DALI DT8 dimming |
| Informacje elektryczne                       |                                                                      |
| <b>ELEKTRYCZNY</b>                           | 48V-DC                                                               |
| <b>KLASA</b>                                 | III                                                                  |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>                       | ściemniany poprzez DALI                                              |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b>                    | F                                                                    |
| <b>CERTYFIKATY</b>                           | CB, ENEC                                                             |
| Informacje o źródle światła                  |                                                                      |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                      | LED                                                                  |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                        | LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 1644lm                 |
| <b>TM-30 VALUES</b>                          | Rf: 91 / Rg: 100                                                     |
| <b>SDCM</b>                                  | SDCM3                                                                |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                          | RG2                                                                  |
| <b>LM80</b>                                  | L80 > 150000                                                         |
| <b>BEAMANGLE</b>                             | 25°                                                                  |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b>      | 1644lm // 14,4W // 111lm/W                                           |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>              | 1361lm // 16,6W // 82lm/W                                            |
| Wymagania                                    |                                                                      |
| WALL BRACKET SET                             |                                                                      |
| FLOOR BRACKET SET                            |                                                                      |
| IP68 CABLE + CONNECTOR 5P                    |                                                                      |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC                      |                                                                      |
| Opcje                                        |                                                                      |
| THROUGH WIRING SET IP68                      |                                                                      |

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [30827\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

## ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

## Zasilacz LED

## # opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



**21032 0390** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 75

5

## Elementy montażowe



**30810 0040** LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND

**30810 0040 INOX** WALL BRACKET SET 60 INOX

**30810 0040 N** WALL BRACKET SET 60 N



**30810 0050 INOX** WALL BRACKET SET 100 INOX

**30810 0050 N** WALL BRACKET SET 100 N



**30810 0060 INOX** WALL BRACKET SET 200 INOX

**30810 0060 N** WALL BRACKET SET 200 N

# DELTALIGHT

## LOGIC LINEAR ON 440 92725 DIM5

30827 9225 A



**30810 0070 INOX** FLOOR BRACKET SET INOX

☐

### Elementy połączenia elektrycznego



**30810 0080** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m

☐

**30810 0090** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m

☐

**30810 0100** THROUGH WIRING SET IP68 440

☐

Notes: