DELTALIGHT

INFORM SQ F200-7 94067

25526 9420 W-W

DISPONIBLE EN
NOIR-NOIR 25526 9420 B-B
NOIR-FLEMISH GOLD 25526 9420 B-FG
BLANC-NOIR 25526 9420 W-B
BLANC-BLANC 25526 9420 W-W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1.6
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	84 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 700/1050mA-DC

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 24,6-39,1W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 3898-5636lm
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	5636lm // 39,1W // 144lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	4920lm // 45W // 109lm/W

Références obligatoires

INFORM POWER SUPPLY 45W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **25526_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

INFORM SQ F200-7 94067

25526 9420 W-W

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led	# de luminaires
# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.	**Courant min. | Courant max.**



25510 0070 INFORM POWER SUPPLY 50W — 1

Type de gradation: non dimmable



25510 0385 INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5 — 1

Type de gradation: DALI



25510 0430 INFORM POWER SUPPLY 45W — 1

Type de gradation: non dimmable

Notes: