



## SOLI - 52 NLT 983045 Q-DIM

27119 733Q W

ERHÄLTlich IN  
**SCHWARZ** 27119 733Q B  
**GOLDFARBEN** 27119 733Q GC  
**WEISS** 27119 733Q W



 [Auf der Website anzeigen](#)



### Allgemeine Information

<b>ANWENDUNGSBEREICH</b>	innenbereich
<b>INSTALLATION</b>	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
<b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0.4
<b>VERSTELLBARKEIT</b>	0° to 90° schwenkbar, 360° drehbar
<b>INFORMATION</b>	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC NLT = Natural Light Technology Optional REFLECTORS 20° & 30° available

### Elektrische Informationen

<b>ELEKTRISCH</b>	48V-DC
<b>KLASSE</b>	III
<b>ART DER DIMMUNG</b>	Qbus dim
<b>ENERGIEKLASSE</b>	F
<b>ZERTIFIKATE</b>	CB, ENEC, LCA

### Lichtquelle Info

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTQUELLE</b>	LED array 10,7W / CRI>98 (R9: 98) / 3000K / 1040lm
<b>TM-30</b>	rf: 98 / Rg: 101
<b>SDCM</b>	SDCM2
<b>RISIKOGRUPPE</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	45°
<b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b>	1040lm // 10,7W // 97lm/W
<b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>	665lm // 12,3W // 54lm/W

### Erforderliches Zubehör

SPY 52 TUBE  
 LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Zubehör

HONEYCOMB 42  
 SPREAD LENS 42  
 LINEAR SPREAD LENS 42  
 SOFTENING LENS 42  
 GLASS SBL 42

# DELTALIGHT

## SOLI - 52 NLT 983045 Q-DIM

27119 733Q W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [27119\\_XXXQ\\_HAND.pdf](#)

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

#### LED Betriebsgeräte

#### # Leuchten

 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

9


Dimmtyp: nicht dimmbar



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

23

Dimmtyp: nicht dimmbar




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

9

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

19


Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

#### Licht veredelndes Zubehör



**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B




**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42

# DELTALIGHT

## SOLI - 52 NLT 983045 Q-DIM

27119 733Q W




**19810 0030** SPREAD LENS 42



**19810 0040** SOFTENING LENS 42



**19810 0050** GLASS SBL 42



**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

### Beenden Sie Ihr Produkt



**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

**19810 0100 FG** SPY 52 TUBE FG

**19810 0100 GC** SPY 52 TUBE GC

**19810 0100 W** SPY 52 TUBE W

### Austauschbarer Reflektor / Linse



**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20°

# DELTALIGHT

## SOLI - 52 NLT 983045 Q-DIM

27119 733Q W



**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°



**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°



## KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

### SOLISCAPE profile

### Erhältliche Farben



**27111 0020** SOLI - PROFILE 2m



**27111 0030** SOLI - PROFILE 3m



Notes: