



ENTERO SQ-L TRIMLESS 92718



28535 9210 GC

DISPONIBLE EN

NOIR 28535 9210 B

ENTIÈREMENT BLANC 28535 9210 FW

COULEUR OR 28535 9210 GC



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	rectangle - Ø KIT
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	165
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.5
ORIENTATION	0° à 30° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR SP-18° EXCLLED POWER SUPPLY 350-1050mA-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Informations électriques

CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 11,3-36,5W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1561-4380lm
VALEURS TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	4380lm // 36,5W // 120lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	3664lm // 42W // 87lm/W

Remarques

Max.900mA when using 1 accessory; max 800mA when using 2 accessories

Références obligatoires

MOUNTING KIT ENTERO SQUARE L

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 1050mA-DC DIM (Remote)

Accessoires

ENTERO L HONEYCOMB

ENTERO L LINEAR SPREAD LENS

ENTERO L SPREAD LENS

ENTERO L SOFTENING LENS

ENTERO L GLASS SBL

ENTERO SQ-L TRIMLESS 92718

28535 9210 GC

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [28535_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 Plasterboard	 28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 Stucanet	 28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 Wood	 28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 Concrete + plaster	 28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 Lintel + plaster	 28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 Hollow-core slab + plaster	 28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 Stretched ceiling	 28400 0120 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L CSC	Required
	 28400 0180 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L WSC	Required

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

2(2) | 2(2) | 2(1) | -

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 82




300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

1

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

ENTERO SQ-L TRIMLESS 92718

28535 9210 GC




300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

1 ☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 90




300 90 136 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9

1(1) ☐

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 90




21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1 ☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 50




21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

1 ☐

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 54




21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1 ☐

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 54




21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

1(1) ☐

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 84




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1 ☐

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 54




21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

1(1) ☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 60




21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

1(0) ☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 60



21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

1(0) ☐

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 60

DELTALIGHT

ENTERO SQ-L TRIMLESS 92718

28535 9210 GC

kit de montage




28400 0060 MOUNTING KIT ENTERO SQ-L

☐

Dimension de découpe (mm): 142 x 142

kit de montage plafond tendu




28400 0120 MOUNTING KIT ENTERO SQ-L CSC

☐

28400 0180 MOUNTING KIT ENTERO SQ-L WSC

☐


modifier les dispositifs de lumière




28500 0130 ENTERO L LINEAR SPREAD LENS

☐


28500 0140 ENTERO L SPREAD LENS

☐

28500 0150 ENTERO L SOFTENING LENS

☐

28500 0160 ENTERO L GLASS SBL

☐


28500 0170 B ENTERO L HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

DELTALIGHT

ENTERO SQ-L TRIMLESS 92718

28535 9210 GC



28500 0180 B ENTERO L HONEYCOMB DOUBLE USE B



Notes: