




SPY 52 HE 92740 ADM DIM5

19801 9235 W

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 19801 9235 B
VOLLWEISS 19801 9235 FW
WEISS 19801 9235 W



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Schiene Schienenmontiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	LENS WFL-40° 3F MULTI DIMMABLE POWER ADAPTER 350mA

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	D

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 905lm
TM-30	rf: 96 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	905lm // 6W // 150lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	704lm // 6,9W // 102lm/W

Bemerkungen
High Efficacy : > 100lm/W

Erforderliches Zubehör
SPY 52 TUBE TRACK 3F DIM

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [19801_XXX5_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Beenden Sie Ihr Produkt

	19810 0100 B	SPY 52 TUBE B	☐
	19810 0100 FBR	SPY 52 TUBE FBR	☐
	19810 0100 FG	SPY 52 TUBE FG	☐
	19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC	☐
	19810 0100 W	SPY 52 TUBE W	☐

KOMPATIBLE TRACKS

TRACK 3F DIM H				Erhältliche Farben
200 14 410	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m	1.6 kg	 
200 14 420	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m	3.2 kg	 
200 14 430	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	 
TRACK 3F DIM IN				Erhältliche Farben
200 13 410	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	 
200 13 420	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	 
200 13 430	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	 
TRACK 3F DIM ON				Erhältliche Farben
200 12 410	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	  
200 12 420	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	  
200 12 430	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	  

DELTALIGHT

SPY 52 HE 92740 ADM DIM5

19801 9235 W

Notes: