




SPYCO CLIP AC 93033 DIM8

19918 9328 B

DISPONIBLE EN
NOIR 19918 9328 B
BLANC 19918 9328 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Semi-encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - 51
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	40
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.3
ORIENTATION	0° à 90° inclinable, 350° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-33° BLACK version: INCL.SPY TUBE S B / WHITE version: INCL.SPY TUBE S W
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	230V / 50-60Hz
CLASSE	I
TYPE DIM	fin de phase
CLASSE D'ÉNERGIE	F
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	AC LED array 8W / CRI>90 (R9: 54) / 3000K / 630lm
VALEURS TM-30	rf: 91 / Rg: 98
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80B10 > 67000
BEAMANGLE	33°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	630lm // 8W // 79lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	477lm // 8W // 60lm/W

Accessoires

SPY TUBE S

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [19918_XXX8_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Hollow-core slab	-
 Stretched ceiling	-

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

Terminez votre produit

	414 02 00 B	SPY TUBE S B	☐
	414 02 00 FBR	SPY TUBE S FBR	☐
	414 02 00 FG	SPY TUBE S FG	☐
	414 02 00 MMAT	SPY TUBE S MMAT	☐
	414 02 00 SG	SPY TUBE S SG	☐
	414 02 00 W	SPY TUBE S W	☐

DELTALIGHT

SPYCO CLIP AC 93033 DIM8

19918 9328 B

Notes: