




SPYCO CLIP AC 93033 DIM8

19918 9328 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 19918 9328 B
BIAŁY 19918 9328 W



 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Półwpuszczany
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - 51
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	40
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.3
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 90° obrotowe, 350° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR FL-33° BLACK version: INCL.SPY TUBE S B / WHITE version: INCL.SPY TUBE S W
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	230V / 50-60Hz
KLASA	I
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez odcięcie fazy
KLASA ENERGETYCZNA	F
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	AC LED array 8W / CRI>90 (R9: 54) / 3000K / 630lm
TM-30 VALUES	rf: 91 / Rg: 98
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80B10 > 67000
BEAMANGLE	33°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	630lm // 8W // 79lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	477lm // 8W // 60lm/W

Akcesoria

SPY TUBE S


Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [19918_XXX8_HAND.pdf](#)

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Hollow-core slab	-
 Stretched ceiling	-

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zakończ swój produkt

	414 02 00 B	SPY TUBE S B	☐
	414 02 00 FBR	SPY TUBE S FBR	☐
	414 02 00 FG	SPY TUBE S FG	☐
	414 02 00 MMAT	SPY TUBE S MMAT	☐
	414 02 00 SG	SPY TUBE S SG	☐
	414 02 00 W	SPY TUBE S W	☐

DELTALIGHT

SPYCO CLIP AC 93033 DIM8

19918 9328 B

Notes: