
DELTALIGHT




# COMPO S TW 94020

**REFERENCIA** 9 15714 9020 B

DISPONIBLE EN
**NEGRO** 9 15714 9020 B
**CHROMO** 9 15714 9020 C
**CHROMO OSCURO** 9 15714 9020 DC
**BLANCO** 9 15714 9020 W




Ver en el sitio web

| Información general | |
|---|---|
| **UBICACIÓN** | interior |
| **INSTALACIÓN** | Techo Empotrado |
| **FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)** | redondo - 90 |
| **PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)** | 85 |
| **GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)** | max.25 |
| **PROTECCIÓN DE INGRESO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0.128 |
| **CAPACIDAD DE AJUSTE** | 0° to 30° giratorio, 355° orientable |

| Información eléctrica | |
|---|---|
| **CLASE** | III |
| **TIPO DE ATENUACIÓN** | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa |
| **CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA** | G |

| Información de la fuente de luz | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **FUENTE DE LUZ** | LED array 5,3W / CRI>90 / 1800K-4000K / 604lm |
| **SDCM** | SDCM2 |
| **GRUPO DE RIESGO** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 56000 |
| **BEAMANGLE** | 20° |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)** | 604lm // 5,3W // 113lm/W |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)** | 362lm // 6,1W // 59lm/W |

**Requisitos**

LED POWER SUPPLY 150 mA - DC

**Accesorios**

COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO S LINEAR SPREAD LENS
COMPO S SPREAD LENS
COMPO S SOFTENING LENS
COMPO S GLASS SBL

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **9_15714_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# COMPO S TW 94020

9 15714 9020 B

## COMPATIBILIDAD CON TECHO

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  System ceiling | 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM | Required |
| | 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | Required |
|  Plasterboard | 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM | Required |
| | 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | Required |
|  Wood | 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM | Required |
| | 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | Required |

## TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

### Fuente de alimentación LED

### # de luminarias

**Corriente mín. | Corriente máx.**

# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

**15710 5700** LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT8 150mA — 1

### Mounting Kit




**15710 0010 B** MOUNTING KIT COMPO S TRIM B

**Dimensión de corte (mm): 55**

**15710 0010 W** MOUNTING KIT COMPO S TRIM W




**15710 0040** MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS

**Dimensión de corte (mm): 55**

### Dispositivos de modificación de Luz

**15710 0100 B** COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

**15710 0110** COMPO S LINEAR SPREAD LENS

DELTALIGHT

## COMPO S TW 94020

9 15714 9020 B

**Dimensión de corte (mm): 26,5**

**15710 0120** COMPO S SPREAD LENS ☐

**Dimensión de corte (mm): 26,5**

**15710 0130** COMPO S SOFTENING LENS ☐

**Dimensión de corte (mm): 26,5**

**15710 0140** COMPO S GLASS SBL ☐

**Dimensión de corte (mm): 26,5**

Notes: