
DELTALIGHT




# COMPO S TW 94020

**АРТИКУЛ** 9 15714 9020 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
**ЧЕРНЫЙ** 9 15714 9020 B
**ХРОМ** 9 15714 9020 C
**ТЕМНЫЙ ХРОМ** 9 15714 9020 DC
**БЕЛЫЙ** 9 15714 9020 W




Веб страница продукта

| Общая информация | |
|---|---|
| **ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ** | внутреннее |
| **МОНТАЖ** | ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ |
| **РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)** | круглый - 90 |
| **ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ** | 85 |
| **ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)** | max.25 |
| **ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ** | IP20 |
| **ВЕС (КГ)** | 0.128 |
| **РЕГУЛИРУЕМОСТЬ** | 0° to 30° swiveling, 355° rotatable |

| Электрические характеристики | |
|---|---|
| **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ** | III |
| **УПРАВЛЕНИЕ** | Согласно внешнего блока питания |
| **КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ** | G |

| Характеристики источника света | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА** | LED array 5,3W / CRI>90 / 1800K-4000K / 604lm |
| **SDCM** | SDCM2 |
| **ГРУППА РИСКА** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 56000 |
| **BEAMANGLE** | 20° |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА** | 604lm // 5,3W // 113lm/W |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА** | 362lm // 6,1W // 59lm/W |

**Обязательные комплектующие**

LED POWER SUPPLY 150 mA - DC

**Аксессуары**

COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO S LINEAR SPREAD LENS
COMPO S SPREAD LENS
COMPO S SOFTENING LENS
COMPO S GLASS SBL

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **9_15714_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# COMPO S TW 94020

9 15714 9020 B

## ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  System ceiling | 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM | Required |
| | 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | Required |
|  Plasterboard | 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM | Required |
| | 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | Required |
|  Wood | 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM | Required |
| | 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | Required |

## ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

### Светодиодный источник питания

### # светильников

# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

**Мин. ток | Макс. ток**

**15710 5700** LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT8 150mA — 1

### Монтажные комплекты




**15710 0010 B** MOUNTING KIT COMPO S TRIM B

**Размер монтажного отверстия (mm): 55**

**15710 0010 W** MOUNTING KIT COMPO S TRIM W




**15710 0040** MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS

**Размер монтажного отверстия (mm): 55**

### Светопреломляющие устройства

**15710 0100 B** COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

**15710 0110** COMPO S LINEAR SPREAD LENS

DELTALIGHT

## COMPO S TW 94020

9 15714 9020 B

**Размер монтажного отверстия (mm): 26,5**

**15710 0120** COMPO S SPREAD LENS ☐

**Размер монтажного отверстия (mm): 26,5**

**15710 0130** COMPO S SOFTENING LENS ☐

**Размер монтажного отверстия (mm): 26,5**

**15710 0140** COMPO S GLASS SBL ☐

**Размер монтажного отверстия (mm): 26,5**

Notes: