DELTALIGHT

SPY S 93033 DIM8

АРТИКУЛ 19876 9328 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 19876 9328 B
БЕЛЫЙ 19876 9328 W





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.5
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-33° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по отсечке фазы
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	CB, EAC, ENEC, RCM

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1089lm // 8,6W // 127lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	560lm // 9,9W // 57lm/W

Обязательные комплектующие

SPY TUBE

Аксессуары

HONEYCOMB 50
LINEAR SPREAD LENS 50
SPREAD LENS 50
SOFTENING LENS 50
GLASS SBL 50

DELTALIGHT

SPY S 93033 DIM8

19876 9328 B

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **19876_XXXX_HAND.pdf**

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Различное контрольное оборудование



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 40

Светопреломляющие устройства



413 03 01 B HONEYCOMB 50 B



413 03 02 LINEAR SPREAD LENS 50



413 03 03 SPREAD LENS 50



413 03 04 SOFTENING LENS 50



413 03 05 GLASS SBL 50

DELTALIGHT

SPY S 93033 DIM8

19876 9328 B

Завершите свой продукт



414 01 00 B	SPY TUBE B	☐
414 01 00 FBR	SPY TUBE FBR	☐
414 01 00 FG	SPY TUBE FG	☐
414 01 00 MMAT	SPY TUBE MMAT	☐
414 01 00 SG	SPY TUBE SG	☐
414 01 00 W	SPY TUBE W	☐

Notes: