



FRAX MB 93026 HONEYCOMB DIM5



26010 9375 N

DISPONIBLE EN

FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR 26010 9375 FBRX

ANTHRACITE 26010 9375 N

VERT SAPIN 26010 9375 PGR



Voir sur le site Web



Informations générales

EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Sol Applique, Mur Applique
INDICE DE PROTECTION	IP65
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK08
POIDS (KG)	2.1
ORIENTATION	0° à 120° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	9 x LENS SP-14° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.BEAM LENS 26° INCL.HONEYCOMB INCL.1 x CABLE H05 RN-F 5 x 1mm² 2m

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	110-277V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	EPD, RCM

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2654lm
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	26°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2654lm // 23,4W // 113lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1486lm // 26,9W // 55lm/W

Références obligatoires

FRAX BRACKET
FRAX PIN
FRAX STRAP

Références optionnelles

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

FRAX MB 93026 HONEYCOMB DIM5

26010 9375 N

Accessoires

FRAX M KAP


Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [26010_XX75_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les accessoires de montage pour les bornes

	26070 0040 FBRX FRAX PIN FBRX	☐
	26070 0040 N FRAX PIN N	☐
	26070 0040 PGR FRAX PIN PGR	☐

les accessoires de fixations

	26070 0060 FBRX FRAX BRACKET FBRX	☐
	26070 0060 N FRAX BRACKET N	☐
	26070 0060 PGR FRAX BRACKET PGR	☐

modifier les dispositifs de lumière

	26070 0020 N FRAX M KAP N	☐
--	----------------------------------	--------------------------

DELTALIGHT

FRAX MB 93026 HONEYCOMB DIM5

26010 9375 N

divers



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

26070 0050 N FRAX STRAP N

☐

Notes: