
DELTALIGHT




# D-LINER 19 SBL LOC2 1220 930 DIM5

**АРТИКУЛ** 32050 9305 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
**ЧЕРНЫЙ** 32050 9305 B




Веб страница продукта

| Общая информация | |
|---|---|
| **ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ** | внутреннее |
| **МОНТАЖ** | ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ |
| **ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ** | IP20 |
| **ВЕС (КГ)** | 0 |
| **РЕГУЛИРУЕМОСТЬ** | не регулируется |
| **ИНФОРМАЦИЯ** | INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 780mA-DC<br>INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male pastelblue |

| Электрические характеристики | |
|---|---|
| **НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ** | 220-240V / 0\|50-60Hz |
| **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ** | I |
| **ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ** | YES |
| **УПРАВЛЕНИЕ** | диммированный по протоколу DALI |
| **КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ** | F |
| **СЕРТИФИКАТЫ** | EPD |

| Характеристики источника света | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА** | LED flex 30W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 3120lm |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **LM80** | L70 > 30000 |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА** | 3120lm // 30W // lm/W |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА** | 2340lm // 34W // 68lm/W |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **32050_XXX5_HAND.pdf**

## ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

| Ceiling Type | Mounting Kit |
|---|---|
| **Acoustic climate-control ceiling Interalu WEC** | - |

DELTALIGHT

## D-LINER 19 SBL LOC2 1220 930 DIM5

32050 9305 B

Notes: