



ENTERO RD-L 92718



28418 9210 GC

DISPONIBILE IN

NERO 28418 9210 B

COMPLETAMENTE BIANCO 28418 9210 FW

ORO COLORATO 28418 9210 GC



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - 112
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	160
SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	max.16
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.67
ORIENTABILITÀ	0° to 30° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-1050mA-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 11,3-36,5W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1561-4380lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	4380lm // 36,5W // 120lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	3453lm // 42W // 82lm/W

Note

Max.900mA when using 1 accessory; max 800mA when using 2 accessories

Requisiti

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 1050mA-DC DIM

Opzioni

ENTERO RD-L MOUNTING SET S2

Accessori

ENTERO L HONEYCOMB

DELTALIGHT

ENTERO RD-L 92718

28418 9210 GC

ENTERO L LINEAR SPREAD LENS
ENTERO L SPREAD LENS
ENTERO L SOFTENING LENS
ENTERO L GLASS SBL

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [28418_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 Required
 Concrete + plaster	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 Required
 Lintel + plaster	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab + plaster	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 Required
 Stretched ceiling	-

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

apparecchi













apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.


ENTERO RD-L 92718

28418 9210 GC

	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	2(2) 2(2) 2(1) -	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na			
Dimensione del foro (mm): 82			
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	1	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na			
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	1	☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile			
Dimensione del foro (mm): 90			
	300 90 136 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9	1(1)	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na			
Dimensione del foro (mm): 90			
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	1	☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile			
Dimensione del foro (mm): 50			
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	1	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V			
Dimensione del foro (mm): 54			
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1	☐
Tipo di regolazione: DALI			
Dimensione del foro (mm): 54			
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	1(1)	☐
Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili			
Dimensione del foro (mm): 84			
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	1	☐
Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili			
Dimensione del foro (mm): 54			
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	1(1)	☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile			
Dimensione del foro (mm): 60			

ENTERO RD-L 92718

28418 9210 GC




21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

1(0) ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60



21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

1(0) ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 60

Accessori ottici




28500 0130 ENTERO L LINEAR SPREAD LENS

☐




28500 0140 ENTERO L SPREAD LENS

☐




28500 0150 ENTERO L SOFTENING LENS

☐




28500 0160 ENTERO L GLASS SBL

☐



28500 0170 B ENTERO L HONEYCOMB SINGLE USE B

☐



28500 0180 B ENTERO L HONEYCOMB DOUBLE USE B


☐

DELTALIGHT

ENTERO RD-L 92718

28418 9210 GC

Mounting set S2



28500 0210 ENTERO RD-L MOUNTING SET S2



Notes: