



## ENTERO SQ-S X TW 94030

28570 9040 B



ERHÄLTICH IN

**SCHWARZ** 28570 9040 B

**FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN** 28570 9040 FBRX

**VOLLWEISS** 28570 9040 FW

**ANTHRAZIT** 28570 9040 N



[Auf der Website anzeigen](#)



### Allgemeine Information

|                                              |                                                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>                     | aussenbereich                                                      |
| <b>INSTALLATION</b>                          | Decke Einbau                                                       |
| <b>FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)</b>    | quadratisch - 76 x 76                                              |
| <b>EINBAUTIEFE (MM)</b>                      | 110                                                                |
| <b>DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)</b>     | 12,5 or 25                                                         |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>               | IP65                                                               |
| <b>SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN</b> | IK06                                                               |
| <b>GEWICHT (KG)</b>                          | 0.285                                                              |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>                       | 0° to 20° schwenkbar, 355° drehbar                                 |
| <b>INFORMATION</b>                           | REFLECTOR FL-30°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) |

### Elektrische Informationen

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>          | III                                               |
| <b>ART DER DIMMUNG</b> | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>   | E                                                 |
| <b>ZERTIFIKATE</b>     | CB, ENEC, EPD                                     |

### Lichtquelle Info

|                                   |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED                                                  |
| <b>LICHTQUELLE</b>                | LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 1800K-4000K / 979lm |
| <b>TM-30</b>                      | rf: 89 / Rg: 100                                     |
| <b>SDCM</b>                       | SDCM2                                                |
| <b>RISIKOGRUPPE</b>               | RG1                                                  |
| <b>LM80</b>                       | L90B10 > 50000                                       |
| <b>BEAMANGLE</b>                  | 30°                                                  |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b> | 979lm // 9W // 109lm/W                               |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>     | 610lm // 10,4W // 59lm/W                             |

### Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW

### Zubehör

ENTERO S HONEYCOMB  
ENTERO S LINEAR SPREAD LENS  
ENTERO S SPREAD LENS  
ENTERO S SOFTENING LENS  
ENTERO S GLASS SBL

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung: **28570\_XXX0\_HAND.pdf**

| Ceiling Type                                                                       | Mounting Kit                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|    | <b>System ceiling</b><br>-    |
|    | <b>Plasterboard</b><br>-      |
|    | <b>Stucanet</b><br>-          |
|    | <b>Wood</b><br>-              |
|  | <b>Stretched ceiling</b><br>- |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <table> <tr> <td data-bbox="223 1449 352 1467"> <b><u>21012 0355</u></b> </td><td data-bbox="352 1449 1484 1467"> LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5 <div>2</div> <div> <div>Dimmtyp: DALI</div> <div>Ausschnittmaß (mm): 85</div> </div> </td></tr> </table> | <b><u>21012 0355</u></b> | LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5 <div>2</div> <div> <div>Dimmtyp: DALI</div> <div>Ausschnittmaß (mm): 85</div> </div> |
| <b><u>21012 0355</u></b>                                                           | LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5 <div>2</div> <div> <div>Dimmtyp: DALI</div> <div>Ausschnittmaß (mm): 85</div> </div>                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                            |



## ENTERO S LINEAR SPREAD LENS

# DELTALIGHT

## ENTERO SQ-S X TW 94030


28570 9040 B




**28500 0020** ENTERO S SPREAD LENS

☐

**28500 0030** ENTERO S SOFTENING LENS

☐

**28500 0040** ENTERO S GLASS SBL

☐

**28500 0050 B** ENTERO S HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

### Austauschbarer Reflektor / Linse



**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°

☐

**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°

☐

Notes: