



## SPY 52 HE 93020 ADM



19801 9320 B

DOSTĘPNE W

**CZARNY** 19801 9320 B

**CAŁKOWICIE BIAŁY** 19801 9320 FW

**BIAŁY** 19801 9320 W



Zobacz na stronie internetowej



| Ogólne informacje                |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| LOKALIZACJA                      | wewnętrzne                                     |
| MONTAŻ                           | Ramiak Montowane na szynie                     |
| STOPIEŃ OCHRONY                  | IP20                                           |
| WAGA (KG)                        | 0.9                                            |
| MOŻLIWOŚĆ REGULACJI              | 0° to 90° obrotowe, 355° obrotowy              |
| INFORMACJA                       | LENS FL-20°<br>3F MULTI POWER ADAPTER 350mA    |
| Informacje elektryczne           |                                                |
| ELEKTRYCZNY                      | 220-240V / 50-60Hz                             |
| KLASA                            | II                                             |
| W ZESTAWIE ZASILACZ              | YES                                            |
| TYP ŚCIEMNIACZA                  | nie ściemnialny                                |
| KLASA ENERGETYCZNA               | D                                              |
| Informacje o źródle światła      |                                                |
| LIGHTSOURCE NAME                 | LED                                            |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA                   | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 945lm |
| TM-30 VALUES                     | rf: 96 / Rg: 99                                |
| SDCM                             | SDCM2                                          |
| GRUPA RYZYKA                     | RG1                                            |
| LM80                             | L90B10 > 50000                                 |
| BEAMANGLE                        | 20°                                            |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA) | 945lm // 6W // 157lm/W                         |
| TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)         | 765lm // 6,9W // 111lm/W                       |

### Uwagi

High Efficacy : > 100lm/W

### Wymagania

SPY 52 TUBE  
TRACK 3F DIM

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [19801\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zakończ swój produkt

|                                                                                  |                       |                 |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0100 B</b>   | SPY 52 TUBE B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 FBR</b> | SPY 52 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 FG</b>  | SPY 52 TUBE FG  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 GC</b>  | SPY 52 TUBE GC  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 W</b>   | SPY 52 TUBE W   | <input type="checkbox"/> |

KOMPATYBILNE SZYNY

| TRACK 3F DIM H    |                    |               | Dostępne kolory                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|--------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>200 14 410</b> | TRACK 3F DIM H 1m  | 1000 m 1.6 kg |                                                                                         |
| <b>200 14 420</b> | TRACK 3F DIM H 2m  | 2000 m 3.2 kg |                                                                                         |
| <b>200 14 430</b> | TRACK 3F DIM H 3m  | 3000 m 4.8 kg |                                                                                         |
| TRACK 3F DIM IN   |                    |               | Dostępne kolory                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>200 13 410</b> | TRACK 3F DIM IN 1m | 1000 m 1.2 kg |                                                                                         |
| <b>200 13 420</b> | TRACK 3F DIM IN 2m | 2000 m 2.4 kg |                                                                                         |
| <b>200 13 430</b> | TRACK 3F DIM IN 3m | 3000 m 3.5 kg |                                                                                         |
| TRACK 3F DIM ON   |                    |               | Dostępne kolory                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>200 12 410</b> | TRACK 3F DIM ON 1m | 1000 m 1.1 kg |    |
| <b>200 12 420</b> | TRACK 3F DIM ON 2m | 2000 m 2.1 kg |    |
| <b>200 12 430</b> | TRACK 3F DIM ON 3m | 3000 m 3.1 kg |    |

# DELTALIGHT

## SPY 52 HE 93020 ADM

19801 9320 B

Notes: