





## OONO P40 930 DIM8

29615 9308 B

DISPONIBLE EN  
**NEGRO** 29615 9308 B  
**ANTRACITA** 29615 9308 N



 [Ver en el sitio web](#)



### Información general

<b>UBICACIÓN</b>	exterior
<b>INSTALACIÓN</b>	Suelo Al superficie
<b>PROTECCIÓN DE INGRESO</b>	IP54
<b>PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO</b>	IK04
<b>PESO (KG)</b>	2.7
<b>CAPACIDAD DE AJUSTE</b>	no ajustable
<b>INFORMACIÓN</b>	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

### Información eléctrica

<b>ELÉCTRICO</b>	220-240V / 50-60Hz
<b>CLASE</b>	II
<b>FUENTE DE ALIMENTACIÓN</b>	YES
<b>TIPO DE ATENUACIÓN</b>	con corte de fase
<b>CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA</b>	E

### Información de la fuente de luz

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>FUENTE DE LUZ</b>	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
<b>TM-30-15 VALUES</b>	rf: 90 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM1
<b>GRUPO DE RIESGO</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)</b>	1089lm // 8,6W // 127lm/W
<b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)</b>	599lm // 9,9W // 61lm/W

### Opción

PLATE 7  
 PIN 12  
 CBOX  
 IP68 CONNECTION KIT  
 IP68 CONNECTOR 3P

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [29615\\_XXX8\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## OONO P40 930 DIM8

29615 9308 B

### TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

#### Partes para conexión a prueba de agua



**216 12 00** CBOX

Dimensión de corte (mm): 142 x 142




**216 12 01** IP68 CONNECTION KIT



**216 12 02** IP68 CONNECTOR 3P

#### Pines y accesorios para bolardos



**229 01 12** PIN 12



**229 02 07** PLATE 7

Notes: