DELTALIGHT



OML50 - LED ARRAY DU HO 2624mm 940 DIM5

RÉFÉRENCE 31038 9405

Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	2.6
INFORMATIONS	CLUSTER DOWN: 4029lm/m CLUSTER UP: 2776lm/m INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0|50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	EPD, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	DOWN: LED cluster 65,3W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 10573lm UP: LED cluster 48,4W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 7283lm
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	DOWN: 10573lm // 65,3W // 162lm/W UP: 7283lm // 48,4W // 151lm/W

Références optionnelles

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: