DELTALIGHT



OML50 - LED ARRAY DU HO 2624mm 940 DIM5

PRODUCTREFERENTIE 31038 9405

Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	2.6
INFO	CLUSTER DOWN: 4029lm/m CLUSTER UP: 2776lm/m INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT

Elektrische info	
ELEKTRISCH	220-240V / 0|50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD, RCM

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	DOWN: LED cluster 65,3W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 10573lm UP: LED cluster 48,4W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 7283lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 101
SMDC	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L80 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	DOWN: 10573lm // 65,3W // 162lm/W UP: 7283lm // 48,4W // 151lm/W

Opties

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: