



## M20/M26H - OCTAV 39 93040 MDL

### RÉFÉRENCE

29020 9330 FBR

DISPONIBLE EN



**NOIR** 29020 9330 B

**FLEMISH BRONZE** 29020 9330 FBR

**FLEMISH GOLD** 29020 9330 FG

**COULEUR OR** 29020 9330 GC

**BLANC** 29020 9330 W



Voir sur le site Web



### Informations générales

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT          | interieur                                               |
| INSTALLATION         | Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension |
| INDICE DE PROTECTION | IP20                                                    |
| POIDS (KG)           | 0.4                                                     |
| ORIENTATION          | 0° à 85° inclinable, 355° rotatif                       |
| INFORMATIONS         | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCLED POWER SUPPLY 48V-DC         |

### Informations électriques

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| ÉLECTRIQUE       | 48V-DC                                             |
| CLASSE           | III                                                |
| TYPE DIM         | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir |
| CLASSE D'ÉNERGIE | E                                                  |
| CERTIFICATS      | CB, ENEC                                           |

### Info Source lumineuse

|                                   |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME                  | LED                                               |
| SOURCE DE LUMIÈRE                 | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm |
| VALEURS TM-30                     | Rf: 90 / Rg: 99                                   |
| SDCM                              | SDCM1                                             |
| GROUPE DE RISQUE                  | RG1                                               |
| LM80                              | L90B10 > 50000                                    |
| BEAMANGLE                         | 40°                                               |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 1089lm // 8,6W // 127lm/W                         |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)        | 737lm // 9,9W // 75lm/W                           |

### Remarques

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

### Références obligatoires

SPY 39 L TUBE  
LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Références optionnelles

DIMMABLE MODULATOR

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [29020\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)


### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

#### le cable d'alimentation

#### # de luminaires

**i** # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

19


Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

#### SMART 48

#### # de luminaires

**i** # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

19


Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

#### les alimentations led

#### # de luminaires

**i** # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN


10

Type de gradation: non dimmable

# DELTALIGHT

## M20/M26H - OCTAV 39 93040 MDL

29020 9330 FBR




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

☐

Type de gradation: non dimmable




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W


20

☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

### Terminez votre produit



**24144 0020 B** SPY 39 L TUBE B

☐

**24144 0020 FBR** SPY 39 L TUBE FBR

☐

**24144 0020 FG** SPY 39 L TUBE FG

☐

**24144 0020 GC** SPY 39 L TUBE GC

☐


**24144 0020 W** SPY 39 L TUBE W

☐


## COMPOSABLES COMPATIBLES

### SHIFTLINE M26H profile

### Couleurs disponibles



**23359 0000** SLM26H - PROFILE





**23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m



# DELTALIGHT

## M20/M26H - OCTAV 39 93040 MDL

29020 9330 FBR

|                                                                                   |                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>23359 0020</b> SLM26H - PROFILE 2m |  |
|  | <b>23359 0030</b> SLM26H - PROFILE 3m |  |





### SPLITLINE M20 ST profile

Couleurs disponibles

|                                                                                     |                                         |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>23397 0000</b> SPM20 ST - PROFILE    |    |
|    | <b>23397 0020</b> SPM20 ST - PROFILE 2m |    |
|  | <b>23397 0030</b> SPM20 ST - PROFILE 3m |  |

### SPLITLINE M20 profile

Couleurs disponibles

|                                                                                    |                                        |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>420 20 10 00</b> SPM20 - PROFILE 1m |  |
|  | <b>420 20 20 00</b> SPM20 - PROFILE 2m |  |
|  | <b>420 20 30 00</b> SPM20 - PROFILE 3m |  |
|  | <b>23301 0000</b> SPM20 - PROFILE B    |  |

# DELTALIGHT

## M20/M26H - OCTAV 39 93040 MDL

29020 9330 FBR

Notes: