
DELTALIGHT




# LOGIC LINEAR ON 440 92725 DIM5

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 30827 9225 B

DISPONIBILE IN
**ALU GRIGIO** 30827 9225 A
**NERO** 30827 9225 B
**FLEMISH BRONZE PER ESTERNO** 30827 9225 FBRX
**ANTRACITE** 30827 9225 N
**BIANCO** 30827 9225 W




Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | outdoor |
| **IP** | Pavimento Soffitto/Superficie,Parete Soffitto/Superficie |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP67 |
| **PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO** | IK07 |
| **PESO (KG)** | 1 |
| **INFORMAZIONI** | 8 x LENS FL-25°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>DALI DT8 dimming |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **ELETTRICO** | 48V-DC |
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | III |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | DALI |
| **CLASSE ENERGETICA** | F |
| **CERTIFICATI** | CB, ENEC |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 1644lm |
| **TM-30** | Rf: 91 / Rg: 100 |
| **SDMC** | SDCM3 |
| **GRUPPO DI RISCHIO** | RG2 |
| **LM80** | L80 > 150000 |
| **BEAMANGLE** | 25° |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | 1644lm // 14,4W // 111lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | 1361lm // 16,6W // 82lm/W |

**Requisiti**

WALL BRACKET SET
FLOOR BRACKET SET
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P
LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Opzioni**

THROUGH WIRING SET IP68

DELTALIGHT

# LOGIC LINEAR ON 440 92725 DIM5

30827 9225 B

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **30827_XXX5_HAND.pdf**


## CONCLUDI CONFIGURAZIONE

### Alimentatore per led

### # apparecchi

# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

**Corrente min. | Corrente max.**




**21032 0390** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W — 5

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 75**

### Componenti per il fissaggio



**30810 0040** LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND


**30810 0040 INOX** WALL BRACKET SET 60 INOX

**30810 0040 N** WALL BRACKET SET 60 N



**30810 0050 INOX** WALL BRACKET SET 100 INOX

**30810 0050 N** WALL BRACKET SET 100 N



**30810 0060 INOX** WALL BRACKET SET 200 INOX

**30810 0060 N** WALL BRACKET SET 200 N

DELTALIGHT

# LOGIC LINEAR ON 440 92725 DIM5

30827 9225 B



**30810 0070 INOX** FLOOR BRACKET SET INOX

## Componenti per il collegamento elettrico



**30810 0080** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m



**30810 0090** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m



**30810 0100** THROUGH WIRING SET IP68 440

Notes: