





MULTINOVA 55 PRISM 930

28012 9300 W

BESCHIKBAAR IN
ZWART 28012 9300 B
WIT 28012 9300 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw, Plafond Opbouw, Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	4.5
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.PC PRISMATIC INCL.LED POWER SUPPLY

Elektrische info

INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 34,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 4767lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	4767lm // 34,4W // 139lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	3466lm // 39,6W // 88lm/W

Opties

MULTINOVA 55 SUSPENSION SET
 MULTINOVA ROD SUSPENSION
 MULTINOVA 55 RECESSED KIT

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **28012_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

MULTINOVA 55 PRISM 930


28012 9300 W

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	 28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT Required
 Plasterboard	 28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT Required
 Stucanet	 28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT Required
 Concrete + plaster	 28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT Required
 Lintel + plaster	 28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT Required
 Hollow-core slab + plaster	 28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT Required

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Inbouw kits




28010 0050 MULTINOVA 55 RECESSED KIT

☐

Uitsparingsmaat (mm): 610


Ophang toebehoren



27910 0010 B MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B

☐

27910 0010 W MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W

☐

27910 0030 B MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m B

☐


27910 0030 W MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m W

☐

DELTALIGHT

MULTINOVA 55 PRISM 930

28012 9300 W



27910 0040 B MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m B

☐

27910 0040 W MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m W

☐

Notes: