DELTALIGHT



MULTINOVA 55 PRISM 930

REFERENZEN 28012 9300 W

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 28012 9300 B
WEISS 28012 9300 W





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau,Decke Aufbau,Decke Pendel
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	4.5
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.PC PRISMATIC INCL.LED POWER SUPPLY

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 34,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 4767lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 60000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	4767lm // 34,4W // 139lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	3466lm // 40W // 88lm/W

Optionen

MULTINOVA 55 SUSPENSION SET
MULTINOVA ROD SUSPENSION
MULTINOVA 55 RECESSED KIT

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **28012_XXX0_HAND.pdf**

MULTINOVA 55 PRISM 930

28012 9300 W

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT	Required
 **Plasterboard**	28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT	Required
 **Stucanet**	28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT	Required
 **Concrete + plaster**	28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT	Required
 **Lintel + plaster**	28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT	Required
 **Hollow-core slab + plaster**	28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT	Required

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Einbau Kit



28010 0050 MULTINOVA 55 RECESSED KIT ☐

Ausschnittmaß (mm): 610

Aufhängung Zubehör



27910 0010 B MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B ☐

27910 0010 W MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W ☐



27910 0030 B MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m B ☐

27910 0030 W MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m W ☐

DELTALIGHT

MULTINOVA 55 PRISM 930

28012 9300 W



27910 0040 B MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m B ☐

27910 0040 W MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m W ☐

Notes: