



SPY 39 W X 93013

24148 9310 B

DISPONIBILE IN



ALU GRIGIO 24148 9310 A

NERO 24148 9310 B

FLEMISH BRONZE PER ESTERNO 24148 9310 FBRX

ANTRACITE 24148 9310 N

BIANCO 24148 9310 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor-outdoor
IP	Parete A superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP55
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK03
PESO (KG)	0.6
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	REFLECTOR SP-13° INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	E
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 3,9W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385lm
TM-30	rf: 92 / Rg: 98
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	13°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	385lm // 3,9W // 98lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	248lm // 4,5W // 55lm/W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **24148_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SPY 39 W X 93013

24148 9310 B

Notes: