
DELTALIGHT




HEDRA 391 C 93045

RÉFÉRENCE 472 121 811 931 BBR

DISPONIBLE EN
NOIR 472 121 811 931 B
BRONZE NOIR 472 121 811 931 BBR
COULEUR OR 472 121 811 931 GC
BLANC 472 121 811 931 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.7
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	REFLECTOR WFL-45° INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² / 1,6m

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	II
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	C
CERTIFICATS	CB, EAC, ENEC, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	787lm // 5,8W // 135lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	530lm // 7W // 79lm/W

Références optionnelles

CONNECTION TRIMLESS

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **472_121_811_XXX_HAND.pdf**


DELTALIGHT

HEDRA 391 C 93045

472 121 811 931 BBR


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les accessoires de suspension



15229 0010 B CABLE CLAMP B ☐

les accessoires pour connexions électriques



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A. ☐

Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)

Notes: