



HEDRA 391 C 93045

472 121 811 931 BBR



DISPONIBILE IN

NERO 472 121 811 931 B

BLACK BRONZE 472 121 811 931 BBR

ORO COLORATO 472 121 811 931 GC

BIANCO 472 121 811 931 W



 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Sospeso
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.7
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	REFLECTOR WFL-45° INCL LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL 1 x CABLE 2 x 0.75mm ² / 1,6m

Informazioni elettriche

ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	C
CERTIFICATI	CB, EAC, ENEC, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	787lm // 5,8W // 135lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	530lm // 6,7W // 79lm/W


Opzioni

CONNECTION TRIMLESS

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [472_121_811_XXX_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Componenti per sospensioni



15229 0010 B CABLE CLAMP B

☐

Componenti per il collegamento elettrico



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)

Notes: