



HEDRA 391 C 93045

472 121 811 931 BBR



BESCHIKBAAR IN

ZWART 472 121 811 931 B

ZWART BRONS 472 121 811 931 BBR

GOUD KLEUR 472 121 811 931 GC

WIT 472 121 811 931 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.7
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	REFLECTOR WFL-45° INCL LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL 1 x CABLE 2 x 0.75mm ² / 1,6m

Elektrische info

ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	C
CERTIFICATES	CB, EAC, ENEC, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30 WAARDEN	rf: 90 / Rg: 99
SMD	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	787lm // 5,8W // 135lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	530lm // 6,7W // 79lm/W


Opties

CONNECTION TRIMLESS

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [472_121_811_XXX_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


Ophang toebehoren



15229 0010 B CABLE CLAMP B

☐

Onderdelen voor elektrische verbinding



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)

Notes: