
DELTALIGHT




HEDRA 391 C 93045

ODNIESIENIE 472 121 811 931 BBR

DOSTĘPNE W
CZARNY 472 121 811 931 B
BLACK BRONZE 472 121 811 931 BBR
ZLOTO KOLOROWANE 472 121 811 931 GC
BIALY 472 121 811 931 W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Podwieszone
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.7
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	REFLECTOR WFL-45° INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² / 1,6m

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	II
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemnialny
KLASA ENERGETYCZNA	C
CERTYFIKATY	CB, EAC, ENEC, RCM

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30 VALUES	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	787lm // 5,8W // 135lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	530lm // 6,7W // 79lm/W

Opcje

CONNECTION TRIMLESS

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **472_121_811_XXX_HAND.pdf**


DELTALIGHT

HEDRA 391 C 93045

472 121 811 931 BBR


ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Części do zwieszenia



15229 0010 B CABLE CLAMP B ☐

Elementy połączenia elektrycznego



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A. ☐

Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)

Notes: