





POLESANO 930 MEDIUM

43 11 932 N-B

DISPONIBILE IN
ALU GRIGIO-NERO 43 11 932 A-B
ANTRACITE-NERO 43 11 932 N-B



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	outdoor
IP	Palo Montaggio pale
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP66
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK08
PESO (KG)	5
ORIENTABILITÀ	360° girevole, 360° rotazione
INFORMAZIONI	16 x LENS FL-47° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC $\lambda > 0,9$ Inrush current : 32A - 355 μ s @ 230V-AC Max. 10 units on circuit breaker B 16A @ 230V-AC (13 units on B 20A)
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, EAC, ENEC, ENEC+, RCM
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 41,6W / CRI>90 (R9: 64) / 3000K / 4718lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 99
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	47°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	4718lm // 41,6W // 113lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	3398lm // 47,8W // 71lm/W

Note

Take a look at the POLESANO brochure

Requisiti

POLESANO POLE

Accessori


HONEYCOMB S105

LINEAR SPREAD LENS S105




Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [43_XX_XXX-431_X00_XX1 \(X\)X1_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Accessori ottici

	431 03 01 B HONEYCOMB S105 B	☐
	431 03 02 LINEAR SPREAD LENS S105	☐








Polo

	431 400 111 11 A POLESANO 4M - 1 ANCHORED A	☐
	431 400 111 11 N POLESANO 4M - 1 ANCHORED N	☐
	431 400 111 21 A POLESANO 4M - 2 ANCHORED A	☐
	431 400 111 21 N POLESANO 4M - 2 ANCHORED N	☐
	431 400 111 31 A POLESANO 4M - 3 ANCHORED A	☐
	431 400 111 31 N POLESANO 4M - 3 ANCHORED N	☐

DELTALIGHT

POLESANO 930 MEDIUM







43 11 932 N-B

	431 400 111 41 A	POLESANO 4M - 4 ANCHORED A	☐
	431 400 111 41 N	POLESANO 4M - 4 ANCHORED N	☐
	431 400 111 211 A	POLESANO 4M - 21L ANCHORED A	☐
	431 400 111 211 N	POLESANO 4M - 21L ANCHORED N	☐
	431 400 111 221 A	POLESANO 4M - 22L ANCHORED A	☐
	431 400 111 221 N	POLESANO 4M - 22L ANCHORED N	☐
	431 400 221 11 A	POLESANO 4M - 1 BASE A	☐
	431 400 221 11 N	POLESANO 4M - 1 BASE N	☐
	431 400 221 21 A	POLESANO 4M - 2 BASE A	☐
	431 400 221 21 N	POLESANO 4M - 2 BASE N	☐
	431 400 221 31 A	POLESANO 4M - 3 BASE A	☐
	431 400 221 31 N	POLESANO 4M - 3 BASE N	☐
	431 400 221 41 A	POLESANO 4M - 4 BASE A	☐








DELTALIGHT

POLESANO 930 MEDIUM

43 11 932 N-B

	<u>431 400 221 41 N</u>	POLESANO 4M - 4 BASE N	☐
	<u>431 400 221 211 A</u>	POLESANO 4M - 21L BASE A	☐
	<u>431 400 221 211 N</u>	POLESANO 4M - 21L BASE N	☐
	<u>431 400 221 221 A</u>	POLESANO 4M - 22L BASE A	☐
	<u>431 400 221 221 N</u>	POLESANO 4M - 22L BASE N	☐
	<u>431 600 121 11 A</u>	POLESANO 6M - 1 ANCHORED A	☐
	<u>431 600 121 11 N</u>	POLESANO 6M - 1 ANCHORED N	☐
	<u>431 600 121 21 A</u>	POLESANO 6M - 2 ANCHORED A	☐
	<u>431 600 121 21 N</u>	POLESANO 6M - 2 ANCHORED N	☐
	<u>431 600 121 31 A</u>	POLESANO 6M - 3 ANCHORED A	☐
	<u>431 600 121 31 N</u>	POLESANO 6M - 3 ANCHORED N	☐
	<u>431 600 121 41 A</u>	POLESANO 6M - 4 ANCHORED A	☐
	<u>431 600 121 41 N</u>	POLESANO 6M - 4 ANCHORED N	☐

POLESANO 930 MEDIUM


	<u>431 600 121 211 A</u>	POLESANO 6M - 21L ANCHORED A	☐
	<u>431 600 121 211 N</u>	POLESANO 6M - 21L ANCHORED N	☐
	<u>431 600 121 221 A</u>	POLESANO 6M - 22L ANCHORED A	☐
	<u>431 600 121 221 N</u>	POLESANO 6M - 22L ANCHORED N	☐
	<u>431 600 321 11 A</u>	POLESANO 6M - 1 BASE A	☐
	<u>431 600 321 11 N</u>	POLESANO 6M - 1 BASE N	☐
	<u>431 600 321 21 A</u>	POLESANO 6M - 2 BASE A	☐
	<u>431 600 321 21 N</u>	POLESANO 6M - 2 BASE N	☐
	<u>431 600 321 31 A</u>	POLESANO 6M - 3 BASE A	☐
	<u>431 600 321 31 N</u>	POLESANO 6M - 3 BASE N	☐
	<u>431 600 321 41 A</u>	POLESANO 6M - 4 BASE A	☐
	<u>431 600 321 41 N</u>	POLESANO 6M - 4 BASE N	☐
	<u>431 600 321 211 A</u>	POLESANO 6M - 21L BASE A	☐

DELTALIGHT

POLESANO 930 MEDIUM

43 11 932 N-B

431 600 321 211 N POLESANO 6M - 21L BASE N

☐

431 600 321 221 A POLESANO 6M - 22L BASE A

☐

431 600 321 221 N POLESANO 6M - 22L BASE N

☐

Notes: