




SPY 52 HE 93020 ADM

19801 9320 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
ЧЕРНЫЙ 19801 9320 B  
ПОЛНОСТЬЮ БЕЛЫЙ 19801 9320 FW  
БЕЛЫЙ 19801 9320 W



 [Веб страница продукта](#)



| Общая информация           |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ | внутреннее                                  |
| МОНТАЖ                     | рейка На рейке                              |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ     | IP20                                        |
| ВЕС (КГ)                   | 0.9                                         |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ             | 0° to 90° swiveling, 355° rotatable         |
| ИНФОРМАЦИЯ                 | LENS FL-20°<br>3F MULTI POWER ADAPTER 350mA |

| Электрические характеристики |                    |
|------------------------------|--------------------|
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ       | 220-240V / 50-60Hz |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ  | II                 |
| ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ      | YES                |
| УПРАВЛЕНИЕ                   | не диммированный   |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ    | D                  |

| Характеристики источника света |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                            |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 945lm |
| TM-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | rf: 96 / Rg: 99                                |
| SDCM                           | SDCM2                                          |
| ГРУППА РИСКА                   | RG1                                            |
| LM80                           | L90B10 > 50000                                 |
| BEAMANGLE                      | 20°                                            |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 945lm // 6W // 157lm/W                         |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | 765lm // 6,9W // 111lm/W                       |

| Примечания                |
|---------------------------|
| High Efficacy : > 100lm/W |

| Обязательные комплектующие  |
|-----------------------------|
| SPY 52 TUBE<br>TRACK 3F DIM |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [19801\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Завершите свой продукт

|                                                                                  |                       |                 |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0100 B</b>   | SPY 52 TUBE B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 FBR</b> | SPY 52 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 FG</b>  | SPY 52 TUBE FG  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 GC</b>  | SPY 52 TUBE GC  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 W</b>   | SPY 52 TUBE W   | <input type="checkbox"/> |

СОВМЕСТИМЫЕ ТРЕКИ

| TRACK 3F DIM H    |                    |        |        | Варианты цвета корпуса                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>200 14 410</b> | TRACK 3F DIM H 1m  | 1000 m | 1.6 kg |                                                                                         |
| <b>200 14 420</b> | TRACK 3F DIM H 2m  | 2000 m | 3.2 kg |                                                                                         |
| <b>200 14 430</b> | TRACK 3F DIM H 3m  | 3000 m | 4.8 kg |                                                                                         |
| TRACK 3F DIM IN   |                    |        |        | Варианты цвета корпуса                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>200 13 410</b> | TRACK 3F DIM IN 1m | 1000 m | 1.2 kg |                                                                                         |
| <b>200 13 420</b> | TRACK 3F DIM IN 2m | 2000 m | 2.4 kg |                                                                                         |
| <b>200 13 430</b> | TRACK 3F DIM IN 3m | 3000 m | 3.5 kg |                                                                                         |
| TRACK 3F DIM ON   |                    |        |        | Варианты цвета корпуса                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>200 12 410</b> | TRACK 3F DIM ON 1m | 1000 m | 1.1 kg |    |
| <b>200 12 420</b> | TRACK 3F DIM ON 2m | 2000 m | 2.1 kg |    |
| <b>200 12 430</b> | TRACK 3F DIM ON 3m | 3000 m | 3.1 kg |    |

# DELTALIGHT

## SPY 52 HE 93020 ADM

19801 9320 W

Notes: